



CHIUSURE INDUSTRIALI



Portone sezionale serie SIND con pannello verniciato in tinta RAL



PORTONI SEZIONALI SERIE SIND

SPESSORE PANNELLO 40 - 60 - 80 MM.
DIMENSIONI FINO A L 7500 X H 5750 MM.
DIMENSIONI SUPERIORI SU FATTIBILITÀ
MOTORIZZATI O MANUALI
VARIE SOLUZIONI DI SCORRIMENTO E GRUPPO TORSIONE
AMPIA SCELTA DI ACCESSORI, ESTETICHE E COLORI



FACILITÀ DI MONTAGGIO

PORTA PEDONALE SERIE SIND

Le caratteristiche che la rendono preziosa sono:

- cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio di disegno MDM, silenziose e autolubrificanti
- profili in alluminio senza rivetti esterni con finitura che garantisce linearità e pulizia

Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti di chiusura oppure installare maniglione antipanico su richiesta

Porta sezionale serie SIND
con porta pedonale inserita
L = 1200 mm.



Serie SIND-XL
Estetica Multidoga
Ral 9010



PORTONI SEZIONALI SERIE SIND-XL

SPESSORE PANNELLO 40 - 60 - 80 MM.
DIMENSIONI FINO A L 8100 X H 7500 MM.
DIMENSIONI SUPERIORI SU FATTIBILITÀ
PRIVI DI GRUPPO TORSIONE
GARANTITI PER 1.000.000 CICLI
NESSUNA MANUTENZIONE



FACILITÀ DI MONTAGGIO

MOTORIZZAZIONE

MOTORIZZAZIONE SIND

I motori della linea SIND sono stati sviluppati per portoni nei quali è richiesta facilità di operare, potenza e durabilità. Il modello 24.10x ha 100Nm di coppia motrice, il modello 18.14x ha 140Nm di coppia motrice.

MOTORIZZAZIONE SIND-XL

I motori della serie SIND-XL sono motoriduttori a vite in bagno d'olio con coppia di irreversibilità certificata. La coppia disponibile può raggiungere i 750 Nm con una velocità di 15 rpm (velocità lineare massima di 653 mm/sec). Sono dotati di paracadute integrato, manovra d'emergenza con argano a catena e garantiti per 1.000.000 di cicli. Pulsantiere e altri accessori disponibili su richiesta.



SIND



SIND XL



**PORTONI A LIBRO
SERIE SGT**



Portone a libro
serie SGT
senza guida inferiore,
versione interna 2+2,
RAL 9010.



PORTA A LIBRO SENZA GUIDA INFERIORE

Sistema di movimentazione tramite esclusiva guida superiore brevettata in acciaio zincato. Ingombro ridotto 150 mm.

Predisposto per l'automazione a bracci permette indifferentemente la raccolta ante a 90° o 180°.

Montanti laterali in acciaio zincato con guarnizione di compensazione e staffe di fissaggio asolate che permettono una registrazione ottimale.

Chiusura inferiore garantita da apposito incontro in nylon colore nero da fissare a pavimento, cariglioni interni a due punti di chiusura (alto-basso).

Resistenza al carico del vento certificata: classe 4.

Motorizzato o manuale (predisposto alla motorizzazione), altezza massima 10 m.

Configurazioni disponibili: 2+2, 2+1, 2+0, 1+1, 3+0, 3+3, 3+2, 4+0, 4+2.

**SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE TRAMITE ESCLUSIVA GUIDA
SUPERIORE BREVETTATA IN ACCIAIO ZINCATO.
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CERTIFICATA: CLASSE 4**



Portone a libro
serie SGT
senza guida inferiore,
versione interna 2+2,
RAL 9010



PORTONI A LIBRO SERIE CGT

PORTONE A LIBRO CON GUIDA A TERRA

Il nuovo portone a libro serie CGT è stato progettato per coniugare la tradizionale robustezza e qualità dei prodotti MDM ad un prezzo vantaggioso. Ergonomia, affidabilità, sicurezza e semplicità d'uso, fanno della serie CGT la intelligente ed economica per capannoni industriali e commerciali con richiesta di luci passaggio fino a ca. 20,0 m di larghezza e 6,0 m di altezza CON guida a terra. Ante schiumate spessore 52 mm, carrelli superiori in nylon con ruote antirumore, guarnizioni EPDM tra le ante, profilo in alluminio portaspazzola inferiore e superiore, cariglioni di chiusura alto/basso con cilindro e maniglia esterni (su richiesta). Fino a 8+8 ante per lato apertura a 90° (standard)

**SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE TRAMITE ESCLUSIVA GUIDA SUPERIORE
BREVETTATA IN ACCIAIO ZINCATO.**

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CERTIFICATA: CLASSE 4

1. Cerniera superiore
2. Cerniera di base e staffa fissaggio a pavimento
3. Piastra per rotazione a 180°



Portone a libro
serie CGT
con guida inferiore
e senza montanti laterali,
completo di ante tagliate
e oblo rettangolare 500x500 mm



PORTA RAPIDA A IMPACCHETTAMENTO SERIE FOLD

Porta rapida a impacchettamento sviluppata per applicazioni esterne, anche su aperture di grandi dimensioni.

Robusta e affidabile è progettata per operare in ambienti industriali aggressivi soggetti a elevati carichi del vento.

La versione standard ha dimensioni massime: $L \times H = 9 \times 7$ m.



PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO SERIE ROLL

Porta rapida ad avvolgimento sviluppata per applicazioni su aperture di medie dimensioni con normale intensità di traffico.

Semplicità ed economicità caratterizzano le prestazioni.

Dimensioni massime: $L \times H = 6 \times 5,4$ m.



PORTA RAPIDA AUTORIPARANTE SERIE ROLL/AR

Porta rapida autoriparante progettata per soddisfare le elevate esigenze di chiusure che operano in luoghi di lavoro in cui si ha un traffico operativo molto intenso. Velocità di apertura fino a 2,0 m/s e se urtata può riprendere subito a operare. Funzioni come l'autoriparazione, "il soft start e stop", la grande resistenza al carico del vento sono di serie. La versione standard ha dimensioni massime: $L \times H = 6 \times 5,4$ m.



PORTA RAPIDA AUTORIPARANTE SERIE ROLL/ARS

Porta rapida autoriparante progettata per le aperture interne di piccole dimensioni con funzione autoriparante.

La facilità d'uso e l'alta economicità distinguono le prestazioni.

La versione standard ha dimensioni massime: $L \times H = 3,5 \times 3,4$ m.



PORTONI SCORREVOLI SERIE SLIDE

Portone scorrevole ad apertura unilaterale o bilaterale disponibile con o senza guida inferiore in versione motorizzata oppure manuale. Resistenza al carico del vento certificata in classe 4. Realizzabile anche per fori di grandi dimensioni con o senza porta pedonale con o senza traverso inferiore con eventuale maniglione antipanico con cilindro e maniglia esterni.



PORTE A BATTENTE SERIE SWING

Porta a uno o due battenti con intelaiatura perimetrale in alluminio nero verniciabile su richiesta, chiusura con serratura o maniglione antipanico con cilindro e maniglia esterni.



PORTONE A LIBRO ABBINATO A PORTA RAPIDA



PORTONE A LIBRO VETRATO



SERIE SIND - SINDXL



RAL 3000



RAL 5010*



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9010*



TINTE RAL A RICHIESTA

SERIE CGT - SGT - SLIDE - SWING

COLORI STANDARD

RAL 9002
GOFFRATOGRIGIO RAL 9006
GOFFRATOVERDE RAL 6009
GOFFRATO

MARRONE RAL 8019



ROSSO RAL 3000



GRIGIO RAL 9006



BIANCO RAL 9002



GRIGIO RAL 7016



BLU RAL 5010




VERDE RAL 6005



QUERCIA CHIARO

A richiesta verniciatura
a polvere. Tinte a
cartella colori RAL

SERIE ROLL - ROLL/AR - ROLL/ARS



BIANCO SIMILE RAL 9016



BIANCO SIMILE RAL 1013



GIALLO SIMILE RAL 1021



ARANCIO SIMILE RAL 2009



ROSSO SIMILE RAL 3002



AZZURRO SIMILE RAL 5012



BLU SIMILE RAL 5012



VERDE SIMILE RAL 6025



GRIGIO SIMILE RAL 7037




GRIGIO SIMILE RAL 9006



GRIGIO SIMILE RAL 7036



GRIGIO SIMILE RAL 7035



NERO SIMILE RAL 9005



MDM CHIUSURE SRLU

Sede legale: Via Campagna Tron 5 - Cittadella (PD)

Sede espositiva: Via Campagna 35 - Galliera Veneta (PD)

T. +39 0494907219 - commerciale@mdmchiusure.it

